

Producto Barniz protector

Uso Protección de pavimentos

Descripción

IMP es un compuesto líquido para la protección del pavimento de exteriores elaborado a base de resinas acrílicas, con excelentes propiedades de dureza resistencia a los rayos ultravioleta, a la humedad y a la abrasión exterior. Específicamente formulado para ser utilizado como película protectora y decorativa de extraordinaria adherencia, endurece por evaporación de sus disolventes, mejorando la durabilidad final del pavimento.

- Aumenta la resistencia al impacto
- Mejora el grado de impermeabilización
- Actúa como sellador y antipolvo
- Proporciona un excelente acabado superficial
- Evita la aparición de eflorescencias secundarias
- Realza el aspecto natural del pavimento

Aplicación

IMP está especialmente recomendado para la protección, decoración y sellado del pavimento de exteriores, preservando su textura original.

Datos técnicos

Densidad a 20° C	0´90 ± 0´05 g/cm ³
Aspecto	Líquido viscoso, brillante y transparente
Contenido en sólidos	24-26,5 %
Inflamabilidad en vaso cerrado	20° C
Contenido en agua	Exento
Secado	1-2 horas
Temperaturas de trabajo	Límite superior 30° C/Límite inferior 5° C
Resistencia de la película	Baja Temperatura -20° C/Alta Temperatura 35° C
Solubilidad	Soluble en la mayoría de hidrocarburos aromáticos

Rendimiento

Su rendimiento es de **7-9 m²/l** de producto.

Modo de empleo

limitaciones

La **temperatura ambiente** debe estar entre 5 - 30° C, sin viento excesivo.

La **temperatura del soporte** debe estar entre 5 -25° C.

aplicación

Transcurridas 72 horas desde la ejecución del pavimento, lavar la superficie, cuando esta esté exenta de humedades, aplicar **IMP** mediante pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm o mediante rodillo. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y **evitando dejar capas de mucho espesor.**

limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

Presentación

Se presenta en **envases** de 25 y 200 l.

Conservación

Aproximadamente **12 meses** en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Medidas de seguridad y salud

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad, higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, relativa a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás recomendaciones reglamentarias.

Nota técnica

Los resultados y/o valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados y/o equipos de laboratorio propios. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota legal

La información contenida en la presente **ficha técnica**, está basada en el buen hacer de la construcción y en convencimiento de la empresa, bajo la experiencia y conocimiento actual del producto. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra de los mismos, garantizará la calidad final del producto. La modificación y variación de las condiciones de ejecución y del soporte base con respecto a la información del mismo, no permite la deducción respecto a este documento, ni a consejo o recomendación alguno ofrecido, ni a la garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos privativos, fuera de la obligación legal que puede existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos serán aceptados de acuerdo a nuestras condiciones de venta y suministro.

Los usuarios están obligados a conocer la documentación relativa a cada uno de nuestros productos y hacer un uso adecuado de ella, debiendo utilizar la versión más actualizada existente en **www.grupoghi.com** y **00 34. 96 156 03 26**.